Premessa:
Struttura delle tabelle:
Tab1

Id Counter Primary Key,
Nome Text(50)

Tab2

Id Counter Primary Key,
IdTab1 long references Tab1(Id),
Nome Text(50)

Ho voluto introdurre tra l'inserimento della riga in Tab1 e l'inserimento in Tab2 il richiamo di una sub gemella, questo per evidenziare che la variabile @@Identity rende l'ultimo ID inserito nell'ambito della stessa connessione.

Esempio

```
'*****************************
' Sub Principale
'*****************************
Sub Insert1()

Dim Cn As ADODB.Connection
Dim strSql As String
Set Cn = New ADODB.Connection

Cn.ConnectionString = _
&quot;Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;&quot; & _
&quot;Data Source=C:DatiDb1.Mdb&quot;
```

```
  'Apro la connessione al database di Access
  Cn.Open

  'Inserisco una riga nella Tab1
  strSql = &quot;INSERT INTO Tab1 (Nome) Values('Insert1')&quot;
  Cn.Execute strSql

  'Richiamo la sub gemella
  Call Insert2

  'Inserisco una riga nella Tab2
  strSql = &quot;INSERT INTO Tab2 (IdTab1,Nome)
Values(@@Identity,'Insert1')&quot;
  Cn.Execute strSql

  Cn.Close
  Set Cn = Nothing

  End Sub



'*****************************
  ' Sub gemella
  '*****************************
  Sub Insert2()

  Dim Cn As ADODB.Connection
  Dim strSql As String
  Set Cn = New ADODB.Connection

  Cn.ConnectionString = _
  &quot;Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;&quot; & _
  &quot;Data Source=C:DatiDb1.Mdb&quot;

  'Apro la connessione al database di Access
  Cn.Open
```

```
  'Inserisco una riga nella Tab1
  strSql = &quot;INSERT INTO Tab1 (Nome) Values('Insert2')&quot;
  Cn.Execute strSql

  'Inserisco una riga nella Tab2
  strSql = &quot;INSERT INTO Tab2 (IdTab1,Nome)
Values(@@Identity,'Insert2')&quot;
  Cn.Execute strSql

  Cn.Close
  Set Cn = Nothing

  End Sub
```

Eseguendo la Insert1 si ottiene questo Risultato

Tab1

Id	Nome
1	Insert1
2	Insert2

Tab2

Id	IdTab1	Nome
1	2	Insert2

2 1 Insert1

Come si può notare i dati inseriti nelle due tabelle sono coerenti.